

AMI Kaminöfen mit Holzfach 4E-LS

Brennstoff: Holz
 Scheitholzlänge: 25 cm
 Erfüllt ECODSIGN2022-Kriterien: ja
 Gewicht: (kg) : 90
 Wirkungsgrad: (%): 76.4
 Energieeffizienzklasse: A
 DIN Plus Feinstaub (at 13%O₂)(mg/m³): 22
 Nennleistung: (KW): 4
 Leistungsbereich(kW): 2-6
 CO-Emission (bei 13% O₂-Gehalt): 0.1
 Abgastemperatur am Stutzen: (°c): 240
 Brennraumauskleidung: Vermiculite
 Abgasmassenstrom (g/s): 4.2
 Mindestkaminzug: 12 Pa
 Mittelwert CnHm (at 13%O₂)(mg/m³) : 105
 Mittlere NOx (at 13%O₂)(mg/m³): 116
 Rauchrohranschluss: 125 mm (oben, hinten)
 Anschluss an externe Luftzufuhr: 70 mm (unten)
 Rauchrohranschluss Position: oben / hinten
 Maße (H x B x T): 555 x 370 x 395 mm

EN 13240 zertifiziert
Erfüllt die BImSchV Stufe 2
Erfüllt DINplus

Mit der Leistung AMI kaminöfen 4E-LS können Sie eine Fläche von bis zu 80M³ effektiv erwärmen. AMI kaminöfen ist mit einer Kammer für die Platzierung von Holz angereichert.

Freistehender Kaminöfen AMI passt perfekt zu den modernen Trends in der Inneneinrichtung.

