

## AMI Kaminöfen mit Holzfach 4E-LS

Brennstoff: Holz  
 Scheitholzlänge: 25 cm  
 Erfüllt ECODSIGN2022-Kriterien: ja  
 Gewicht: (kg) : 90  
 Wirkungsgrad: (%): 76.4  
 Energieeffizienzklasse: A  
 DIN Plus Feinstaub (at 13%O<sub>2</sub>) (mg/m<sup>3</sup>): 22  
 Nennleistung: (KW): 4  
 Leistungsbereich(kW): 2-6  
 CO-Emission (bei 13% O<sub>2</sub>-Gehalt): 0.1  
 Abgastemperatur am Stutzen: (°c): 240  
 Brennraumauskleidung: Vermiculite  
 Abgasmassenstrom (gls): 4.2  
 Mindestkaminzug: 12 Pa  
 Mittelwert CnHm (at 13%O<sub>2</sub>) (mg/m<sup>3</sup>) : 105  
 Mittlere NOx (at 13%O<sub>2</sub>) (mg/m<sup>3</sup>): 116  
 Rauchrohranschluss: 125 mm (oben, hinten)  
 Anschluss an externe Luftzufuhr: 70 mm (unten)  
 Rauchrohranschluss Position: oben / hinten  
 Maße (H x B x T): 555 x 370 x 395 mm

**EN 13240 zertifiziert**  
**Erfüllt die BImSchV Stufe 2**  
**Erfüllt DINplus**

Mit der Leistung AMI kaminöfen 4E-LS können Sie eine Fläche von bis zu 80M<sup>3</sup> effektiv erwärmen. AMI kaminöfen ist mit einer Kammer für die Platzierung von Holz angereichert.

Freistehender Kaminöfen AMI passt perfekt zu den modernen Trends in der Inneneinrichtung.

