



5E



AMI Freistehender Kaminofen 5E

Brennstoff: Holz
Scheitholzlänge: 30 cm
Erfüllt ECODSIGN2022-Kriterien: ja
Gewicht: (kg) : 87
Wirkungsgrad: (%): 82.6
Energieeffizienzklasse: A+
DIN Plus Feinstaub (at 13%O₂) (mg/m³): 19
Nennleistung: (KW): 5
Leistungsbereich(kW): 4 - 7
CO-Emission (bei 13% O₂-Gehalt): 0.08
Abgastemperatur am Stutzen: (°C): 192
Brennraumauskleidung: Vermiculite
Mindestkaminzug: 12 Pa
Abgasmassenstrom (g/s): 5
Mittelwert CnHm (at 13%O₂) (mg/m³): 28
Mittlere NOx (at 13%O₂) (mg/m³): 106
Anschluss an externe Luftzufuhr: 70 mm (unten)
Rauchrohranschluss Durchmesser: 125 mm
Rauchrohranschluss Position: oben / hinten
Maße (H x B x T): 528 x 387 x 425 mm

EN 13240 zertifiziert
Erfüllt die BImSchV Stufe 2
Erfüllt DINplus

Mit der Leistung AMI kaminofen 5E können Sie eine Fläche von bis zu 100 M³ effektiv erwärmen.
Freistehender Kaminofen AMI passt perfekt zu den modernen Trends in der Inneneinrichtung.

